



ПОДТОВАРНИК KAYMAN

ПТ-22;

ПТ-43/0510, ПТ-43/1510



Паспорт и руководство по эксплуатации

Декларация о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.23337/24 от 19.06.2024 г.



К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ:

Компания благодарит Вас за покупку выпускаемого нами производственного оборудования.

Рекомендуем ознакомиться с содержанием данного руководства по эксплуатации изделия, монтажу и техническому обслуживанию.

СОДЕРЖАНИЕ

	Введение	3
1	Назначение изделия	3
2	Комплект поставки	3
3	Технические характеристики	3
4	Устройство и принцип работы	4
5	Подготовка изделия к работе. Порядок работы	4
6	Срок службы и правила эксплуатации изделия	4
7	Техническое обслуживание	5
8	Упаковка, транспортировка и хранение	6
9	Свидетельство о приемке	6
10	Гарантийные обязательства	7

Введение

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления потребителя с устройством и принципом использования изделия.

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

В период эксплуатации бережно обращайтесь с изделием, не допускайте механических повреждений деталей. Содержите изделие в чистоте.

1. Назначение изделия

Подтоварник KAYMAN предназначена для хранения сухих грузов на предприятиях общественного питания и торговли.

2. Комплект поставки

	Наименование	Кол-во, шт
1	Подтоварник	1
2	Паспорт	1

3. Технические характеристики

Наименование	ПТ-22	ПТ-43
	Значение	
<u>Габаритные размеры:</u>		
Длина, ±2 мм	400; 600; 900; 1200; 1500	500; 1500
Ширина, ±2 мм	600; 700; 800	1000
Высота до рабочей поверхности, ±2 мм	300	300
<u>Материал:</u>		
Столешница	нерж. сталь AISI 430	деревянный настил
Каркас	нерж. сталь AISI 430	Ст3 с порошковым покрытием
Максимальная нагрузка: на 4-х опорах	500 кг	
Максимальная нагрузка: на 6-ти опорах	700 кг	700 кг



KAYMAN

125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2
www.kayman.center



4. Устройство и принцип работы

Подтоварник KAYMAN состоит из столешницы и сварного каркаса.

В подтоварниках ПТ-22 столешница и каркас изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 430. Каркас сварной на ножках из трубы 40x40, в основании ножек – пластиковые заглушки.

В подтоварниках ПТ-43 каркас сварен из уголков 40x40 из Ст3 и покрыт порошковой краской, столешница выполнена в виде деревянного настила и обработана антисептиком «ОГНЕБИО».

5. Подготовка изделия к работе. Порядок работы

Сборку и монтаж изделия производить в перчатках!

Снять упаковку. Изделие готово к работе.

6. Срок службы и правила эксплуатации изделия

При условии выполнения перечисленных ниже правил эксплуатации и ухода, срок службы изделия составляет **10 лет**.

Каждое изделие предназначено для определенной цели использования, поэтому использование любого изделия допускается только в соответствии с его функциональным назначением.

6.1. Температура

Запрещена эксплуатация при температуре ниже **0°C** и выше **+40°C**.

6.2. Влажность

Сохранение потребительских качеств изделия - при влажности воздуха **не более 80% при 20°C**.

6.3. Уход

Уход за рабочими поверхностями (столешницы, мойки) осуществлять мягкой влажной тканью, поролоновой губкой или специальными мягкими щетками с применением соответствующих моющих средств.



По завершении любой чистки необходимо высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке. Обратите особое внимание на внутренние и мало вентилируемые части и точки соединения.

6.4. Агрессивные среды и абразивные материалы

Избегать попадания на изделие кислот, щелочей, масел и растворителей. Применение подобных моющих средств недопустимо!

Не эксплуатировать в среде с высоким содержанием паров кислот, щелочей, масел и растворителей в атмосфере.

Не проводить по поверхности изделия и не ударять острыми (режущими, колющими) или тяжелыми предметами.

7. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание и ремонт изделия проводит специально обученный персонал.

Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по утвержденной структуре ремонтного цикла. Ежемесячно проверять надежность крепления соединений.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

8. Упаковка, транспортировка и хранение

8.1. Подтоварник KAYMAN упаковывается в полиэтиленовую пленку.

8.2. Транспортирование изделий может производиться на любом виде транспорта с соблюдением мер защиты от атмосферных осадков и механических повреждений.

8.3. Изделие на складе должно храниться в упакованном виде в вертикальном положении при температуре **от -30 до +40°C**, при относительной влажности **не более 80% при 20°C** и при отсутствии в воздухе агрессивных паров, вредно действующих на материал изделия.

9. Свидетельство о приемке

Подтоварник KAYMAN ПТ—_____/_____ соответствует Техническим условиям **ТУ 31.09.11-014-49889137-2021** и признан годным для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска: _____

Продан _____

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя _____

10. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий **ТУ 31.09.11-014-49889137-2021** при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации данного изделия.

Гарантийный срок эксплуатации **1 год** со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев от даты изготовления. При отсутствии акта сдачи в эксплуатацию гарантийный срок исчисляется с момента покупки.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Гарантия не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ В РЕМОНТЕ В ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов изготовитель обязуется заменить изделие в целом.

Рекламации изготовителю предъявляются в порядке и в сроки, предусмотренные «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».

По вопросу рекламаций обращаться по адресу:

Г. Москва, Волоколамское шоссе, д.2

remont@equipgroup.ru