

# SPH515S

<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Подсемейство продуктов</b>	Купольная посудомоечная машина
<b>Серия</b>	Easyline
<b>Размеры корзин</b>	500x500 мм
<b>Электрическое подключение</b>	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
<b>Система одновременного нагрева</b>	Да
<b>Ширина изделия (мм)</b>	635 мм
<b>Глубина изделия (мм)</b>	750 мм
<b>Высота изделия (мм)</b>	1510 мм
<b>Максимальная высота с открытым куполом</b>	2102 мм
<b>Высота рабочего проема</b>	470 мм



## Дистрибуция

<b>Потенциальные пользователи</b>	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Мясные лавки; Школы; QSR
-----------------------------------	---

## Эстетика

<b>Панель управления</b>	Электронный	<b>Цвет светодиодной подсветки</b>	Зеленый
--------------------------	-------------	------------------------------------	---------

## Функции



<b>Функции</b>	GN1/1; Трехступенчатый фильтр; HTR; Высота рабочего проема 470 мм
----------------	---

## Программы

### Программы

71°C / 60°C - 1' 20"	85°C / 60°C - 1' 10"	85°C / 60°C - 2'
85°C / 60°C - 3'	71°C / 60°C - 2' 10"	85°C / 60°C - 4' 10"

<b>Слив и автоматическая мойка бака</b>	Да
<b>Максимальное количество кассет в час</b>	51

Максимальное количество тарелок в час

918

## Интерфейс

Интерфейс	Easyline 2016	Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Дисплей	8 знаков	Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Количество кнопок	5	Индикация выполнения программы	Да
Индикатор вкл. /выкл.	Да	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор отсутствия соли	Да	Ручная диагностика	Да

## Конструкция

Моечный бак	Цельнотянутый	Объем моечного бака	14 л
Конструкция моечного бака	Двойные стенки	Объем бойлера	8 л
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Уровень шума	59,9 дБ(А)
Задняя панель	Окрашенная	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Вес нетто	127.000 кг
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Регулируемые по высоте ножки	95 мм
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	1000 мм

## Подключение и потребление

ТЭН моечного бака	2200 Вт	Потребление воды на цикл мойки	2,7 л
ТЭН бойлера	9000 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	15°C
Помпа мойки	700 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Заводская установка	9700 Вт	Максимальная жесткость воды	54°fH - 30°dH
Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 28 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz	Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа

## Электрическое подключение

Тип электрической вилки	Отсутствует
-------------------------	-------------

## Инструкции и сертификаты

Сертификат	CE, UKCA, KIWA
------------	----------------

## Оборудование

<b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>	Электронное управление	<b>Сливная помпа с тройным динамическим фильтром</b>	Да
<b>Длина шланга моющего средства (красный)</b>	2,2 м	<b>Заливная помпа</b>	Да
<b>Встроенный водоумягчитель</b>	Да	<b>Система "Break tank"</b>	Да
<b>Перистальтический дозатор ополаскивающего средства</b>	Электронное управление	<b>Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа</b>	Да
<b>Загрузка моющего средства</b>	1,5 л/ч	<b>Диаметр заливного шланга</b>	16 мм
<b>Длина шланга ополаскивающего средства (синий)</b>	2,2 м	<b>Диаметр сливного шланга</b>	21,5 мм
<b>Загрузка ополаскивающего средства</b>	0,4 л/ч	<b>Автоматический старт</b>	Да, по умолчанию выключено
<b>Термостоп бойлера</b>	Да	<b>Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств</b>	Да, включает KITSONLIV
<b>Дозирование средств</b>	г/л	<b>Возможность мойки GN1/1 530x325 мм</b>	Да

## Аксессуары в комплекте

<b>Кассета для тарелок</b>	PB50D01	<b>Заливной шланг</b>	Да - 3,0 м
<b>Корзина для столовых приборов</b>	PHOOS02	<b>Сливной шланг</b>	Да - 2,0 м
<b>Кассета с плоским дном</b>	PB50G02		

## Not included accessories



WT5700SR

WH00C01



WTX51200

WT51200SR



WB50PG5

PHOOS03



KITSONLIV

WT5700SL



WG4646

WT51200SHL




WH00S01

PHOOS01



WTX5700R

PB50G02



WB50T02

WTX51200L




WT51200SHR

WB50G01



WT51200SL

PB50D01



**WB50G02**



**WB50G04**



**PHOOS02**



**WB50G03**



**WTX51200R**



**WTX5700**



**WB50D01**



**WTX5700L**



## Symbols glossary (ТТ)

---



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR



СИСТЕМА ЧАСТИЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ВОДЫ



MAX. USABLE HEIGHT 470mm